

電 気 柵 仕 様 書

1 適用範囲

(1) 件 名 : イノシシ・シカ侵入防止柵 (電気柵 5 段)

(2) 内 容 : 電気柵 一式
(本体、支柱、電線、危険表示板、検電器、巻取機)

(3) 数 量 : イノシシ・シカ用 (5 段)

- | | |
|---------------------------------|-------|
| ①電気柵器 (本体) | 2 台 |
| (最大電圧 9,500V 以上 有効電線長 3,000m以上) | |
| ②電気柵器 (本体) | 3 台 |
| (最大電圧 9,500V 以上 有効電線長 2,000m以上) | |
| ③支柱 | 415 本 |
| ④電線 (500m巻) | 12 巻 |
| ⑤電線 (200m巻) | 2 巻 |
| ⑥危険表示板 | 13 枚 |
| ⑦検電器 | 5 個 |
| ⑧巻取機 | 5 個 |

(4) 納入期限 : 令和 7 年 12 月 26 日 (本協議会が指定する日)

(5) 納入場所 : 直鞍地域鳥獣被害防止対策協議会が指定する実施地区毎に納入
※別紙のとおり

(6) その他

- ① 電気柵一式には、運賃等の諸経費を含んだ単価とする。
- ② 設置者より設置方法の現地指導を求められた時やアフターサービス等について、誠意をもって対応すること。
- ③ 見積は別途内訳書により行うこと。
- ④ 支払いについては、履行確認後ではなく、県より交付金交付後1ヶ月以内とする。

2 材 料（下記仕様と同等品以上）

(1) 電気柵器（本体）

- ①規格等：ソーラーバッテリー式、最大電圧9,500V以上、有効電線長3,000m以上
- ②備考：附属（アース棒）、バッテリーコード
- ③修理保証：3年以上
- ④盗難補償：1年以上

(2) 電気柵器（本体）

- ①規格等：ソーラーバッテリー式、最大電圧9,500V以上、有効電線長2,000m以上
- ②備考：附属（アース棒）、バッテリーコード
- ③修理保証：3年以上
- ④盗難補償：1年以上

(3) 支柱

イノシシ・シカ用

② 規格：FRP製

②長さ：185cm以上

③直径：14mm以上

④5段張可能な支柱とガイシの一体成型式

⑤打込キャップ：ポリカーネート製もしくは金属式

(4) 電線（500m巻）

①資材名称及び規格：導線6本

②直径：2mm以上

③樹脂製ボビンに巻かれており、巻取器を用いての設置が可能であること

(5) 電線（200m巻）

①資材名称及び規格：導線6本

②直径：2mm以上

③樹脂製ボビンに巻かれており、巻取器を用いて設置が可能であること

(6) 危険表示板（100m／枚）

①上下に取付のための穴が開いているもの

(7) 検電器

①電圧の確認が3段階以上できるもの

(8) 巻取器

- ①電線を設置、回収する際に使用が可能であること

3 納品場所

○電気柵 イノシシ・シカ用

番号	地区名	電気柵器 (3,000m以上) (台)	電気柵器 (2,000m以上) (台)	支柱 (本)	電線 (500m) (巻)	電線 (200m) (巻)	危険表示板 (枚)	検電器 (個)	巻取器 (個)
宮若市 1	所田		2	159	5	0	5	2	2
直方市 1	上境	2	1	256	7	2	8	3	3