

ワイヤーメッシュ柵仕様書

1 適用範囲

- (1) 件 名：イノシシ侵入防止柵（ワイヤーメッシュ柵）
- (2) 内 容：ワイヤーメッシュ柵 一式（溶接メッシュ、支柱鉄筋、筋交鉄筋、結束線、アンカー）
※J I S規格かつ同等品以上のものとする
- (3) 数 量：イノシシ・シカ用（H：1.8m）
 - ①溶接メッシュ 692 枚
 - ②支柱鉄筋 692 本
 - ③筋交鉄筋 692 本
 - ④結束線 4,844 本
 - ⑤アンカー 2,076 本

※ただし、計画変更等により数量に増減がある場合は、各単価により増減を行う予定

- (4) 納入期限：令和8年12月25日（本協議会が指定する日）
- (5) 納入場所：直鞍地域鳥獣被害防止対策協議会が指定する実施地区毎に納入
※別紙のとおり
- (6) その他

- ① ワイヤーマッシュ柵一式には、運賃等の諸経費を含んだ単価とする。
- ② 設置者より設置方法の現地指導を求められた時やアフターサービス等について、誠意をもって対応すること。
- ③ 見積は別途内訳書により行うこと。
- ④ 支払いについては、履行確認後ではなく、県より交付金交付後1ヶ月以内とする。

2 材 料（下記仕様と同等品以上）

（1）溶接メッシュ

- ①線材名称及び規格・記号：溶接メッシュ、J I S G 3 5 4 7 SWM GH-3（Φ5.0）円形のもの
または同等品以上の性能を有する亜鉛+アルミ（10%）合金メッキ鉄線（Φ5.0）円形のものに限り
なお、線材・溶接メッシュともにJ I S 認証工場にて製造されたものとする
- ②網長さ：2,000mm
- ③網幅：1,800mm
- ④縦線：Φ5.0×10
- ⑤横線：Φ5.0×16
- ⑥縦網目：218mm×9スパン
- ⑦横網目：150mm×8スパン、75mm×7スパン
- ⑧縦線突出長：19mm
- ⑨横線突出長：10mm、65mm
- ⑩加工：亜鉛メッキ鉄線

(2) 支柱鉄筋

- ①資材名称及び規格・記号：異型棒鋼、J I S G 3 1 1 2 S D 2 9 5
- ②長さ：2, 5 0 0 mm
- ③外径：D 1 6
- ④加工：溶融亜鉛メッキ、J I S H 8 6 4 1 (H D Z T 7 7)、先端円錐加工又は先端 4 面タタキ加工

(3) 筋交鉄筋

- ①資材名称及び規格・記号：異型棒鋼、J I S G 3 1 1 2 S D 2 9 5
- ②長さ：2, 5 0 0 mm
- ③外径：D 1 6
- ④加工：溶融亜鉛メッキ、J I S H 8 6 4 1 (H D Z T 7 7)、先端円錐加工又は先端 4 面タタキ加工

(4) 結束線

- ①名称：ステンレス線
- ②材質：ステンレス鋼
- ③種類：# 1 8 (1. 2 mm)
- ④長さ：3 5 0 mm

(5) アンカー

- ①資材名称及び規格・記号：異型棒鋼、J I S G 3 1 1 2 S D 2 9 5
- ②長さ：4 0 0 mm + 5 0 mm (フック)
- ③外径：D 1 3
- ④加工：溶融亜鉛メッキ、J I S H 8 6 4 1 (H D Z T 7 7)、先端 4 面タタキ加工


3 納品場所

○ワイヤーメッシュ柵

番号	地区名	溶接メッシュ (枚)	支柱鉄筋 (本)	筋工鉄筋 (本)	結束線 (本)	アンカー (本)	備考
宮若市 1	樋ノ口	216	216	216	1,512	648	1.8m
小竹町 1	新多	197	197	197	1,379	591	1.8m
小竹町 2	勝野	279	279	279	1,953	837	1.8m
合計		692	692	692	4,844	2,076	

ワイヤーメッシュ柵 (H:1.8m)


1. 溶接メッシュ 亜鉛メッキ鉄線 JIS G3547



2. 支柱鉄筋・筋交鉄筋（先端4面タタキ加工または先端円錐加工）

D16×2,500mm 異形棒鋼 JIS G 3112（SD295）

溶融亜鉛メッキ JIS H 8641（HDZT77）



3. ステンレス結束線 #18（φ1.2）×350mm

5か所結束/支柱1本あたり

2か所結束/筋交1本あたり

4. アンカー（先端4面タタキ加工）

D13×L400mm+50mm(フック) 異形棒鋼 JIS G 3112（SD295）

溶融亜鉛メッキ JIS H 8641（HDZT77）

