

内訳書

ワイヤーメッシュ柵 イノシシ用 (L=18,886m)

| 番 号 | 名 称    | 仕 様<br>寸 法                                                                                                                             | 数 量    | 単 位 | 備 考       |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|
| 1   | 溶接メッシュ | JIS G3547 φ5.0mm または同等品以上の性能を有する<br>亜鉛+アルミ(10%)合金メッキ鉄線 φ5.0mm<br>横網目218mm×9スパン 縦網目150mm×4スパン 75mm×7スパン<br>H1,200mm×W2,000mm<br>亜鉛メッキ鉄線 | 9,443  | 枚   | 2.0m当たり1枚 |
| 2   | 支柱鉄筋   | JIS G3112 SD295 外径 D16 先端円錐加工又は先端4面タタキ加工 1,500mm<br>溶融亜鉛メッキ加工 JIS H8641(HDZT77)                                                        | 9,443  | 本   | 2.0m当たり1本 |
| 3   | 筋交鉄筋   | JIS G3112 SD295 外径 D16 先端円錐加工又は先端4面タタキ加工 1,500mm<br>溶融亜鉛メッキ加工 JIS H8641(HDZT77)                                                        | 9,443  | 本   | 2.0m当たり1本 |
| 4   | 結束線    | ステンレス線 φ1.2mm×350mm                                                                                                                    | 66,101 | 本   | 支柱5本 筋交2本 |
| 5   | アンカー   | JIS G3112 SD295 外径 D13 先端円錐加工又は先端4面タタキ加工<br>400mm+50mm(フック)<br>溶融亜鉛メッキ加工 JIS H8641(HDZT77)                                             | 28,329 | 本   | 2.0m当たり3本 |
|     | 合 計    |                                                                                                                                        |        |     |           |