

内訳書

ワイヤーメッシュ柵 イノシシ・シカ用 (L=1,384m)

番 号	名 称	仕 様 寸 法	数 量	単 位	備 考
1	溶接メッシュ	JIS G3547 φ5.0mm または同等品以上の性能を有する 亜鉛+アルミ(10%)合金メッキ鉄線 φ5.0mm 横網目218mm×9スパン 縦網目150mm×8スパン 75mm×7スパン H1,800mm×W2,000mm 亜鉛メッキ鉄線	692	枚	2.0m当たり1枚
2	支柱鉄筋	JIS G3112 SD295 外径 D16 先端円錐加工又は先端4面タタキ加工 2,500mm 溶融亜鉛メッキ加工 JIS H8641(HDZT77)	692	本	2.0m当たり1本
3	筋交鉄筋	JIS G3112 SD295 外径 D16 先端円錐加工又は先端4面タタキ加工 2,500mm 溶融亜鉛メッキ加工 JIS H8641(HDZT77)	692	本	2.0m当たり1本
4	結束線	ステンレス線 φ1.2mm×350mm	4,844	本	支柱5本 筋交2本
5	アンカー	JIS G3112 SD295 外径 D13 先端円錐加工又は先端4面タタキ加工 400mm+50mm(フック) 溶融亜鉛メッキ加工 JIS H8641(HDZT77)	2,076	本	2.0m当たり3本
	合 計				